

## INDSTILLINGER OG ICC-PROFIL

Indstillinger og icc-profil til fremstilling af PDF-filer kan downloades fra vores hjemmeside.

Udpak venligst filen inden du går i gang.

## INSTALLERING AF ICC-PROFIL

Før installation, luk alle Adobe's programmer.

### WINDOWS

- 1 Højre klik på icc-profilen og tryk installer.
- 2 Der sker ikke mere, men profilen er installeret.
- 3 Du kan nu starte InDesign.

### MACINTOSH


- 1 Profilen (icc) skal placeres i denne mappe:  
(din HD) -> **Bibliotek** -> **Application Support** -> **Adobe** -> **Color** -> **Profiles** -> **Recommended**.
- 2 Herefter kan du starte InDesign.



## INSTALLER JOBOPTIONS

**KLS\_ISO-UNCOATED\_v1.joboptions** befinder sig i den udpakkede mappe.

I **File** menuen, vælg **Adobe PDF Presets** -> **Define**.




Tryk **Load** og vælg **KLS\_ISO-UNCOATED\_v1.joboptions** fra den udpakkede mappe.

Når den er installeret, vil den være synlig i

**Presets:**

Tryk **Done**.




## EXPORTER PDF-FILEN

Du er nu klar til at fremstille PDF-filen.

I **File** menuen, vælg **Adobe PDF-Presets** eller **Export...** for at fremstille PDF-filen.

Bestem hvor PDF-filen skal gemmes og giv filen et navn\* jf. vores anvisninger på side 2.

Tryk **Save/Arkiver**.




**\* SE SIDE 2 FOR KORREKT NAVNGIVNING.**



## GENNEMSE INDSTILLINGERNE...

Tjek at **KLS\_ISO-UNCOATED\_v1** er valgt ved Adobe PDF Preset.



Tjek Output indstillingerne:

### Color Conversion:


Convert to Destination (Preserve Numbers).

Betyder at alle RGB farverne er konverteret til korrekte CMYK farverum.

### Destination:

PSO Uncoated ISO12647 (ECI)

Vær opmærksom på at den har indlæst den korrekte icc-profil.



Når indstillingerne er tjekket, tryk **Export/OK**.

PDF-filen vil blive genereret efter de valgte indstillinger. Gennemse/tjek venligst PDF-filen før upload til os.

## KORREKT NAVNGIVNING AF PDF-FILERNE

PDF-filerne skal navngives som nedenstående eksempel: p001\_(filnavn).pdf, p002\_(filnavn) osv, eller hvis der er flere sider i filen:

p001-048\_(filnavn).pdf

eks.: **p001-048\_MitMagasin.pdf**

... Så vil alle siderne blive preflightet og rippede når de bliver uploadet via. web-portalen.

## NAVNGIVNING AF RETTELSESSIDER:

Hvis der er fejl i en side, skal denne "afvises" først i webportalen.

De/den rettede PDF-fil (en side pr. PDF-fil) skal have tilføjet v2 eller v3 i filnavnet, så det er nemmere at se om det er den sidste version som bliver brugt.

Upload den rettede PDF-fil, navngivet efter denne regel:

pX\_v2\_(filnavn).pdf. (X = sidetal).

eks.: **p007\_v2\_MitMagasin.pdf**

Hvis der efterfølgende kommer en rettelse til denne side skal den navngives med **v3**.